



LÍNEA RECUBIERTA - ARNESES

Línea de protección contra caídas y trabajos en alturas



RECUBIERTA



Sello de Calidad



ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)



Sello de Calidad



NTC 2037 - 2010



PAH-RLP-P0



Arnés con herraje recubierto tipo H de 4 argollas, dos laterales, una dorsal y una pectoral con recubrimiento.



PAX-RLF-P0



Arnés con herraje recubierto tipo X de 4 argollas, dos argollas laterales, una dorsal y una frontal.



PAX-RLF-P2




Arnés con herraje recubierto tipo X de 4 argollas, dos argollas laterales, una dorsal y una frontal.
-Faja protector lumbar.

*El color del producto puede variar con respecto a la fotografía

CONECTORES DE ANCLAJE

Línea de protección contra caídas y trabajos en alturas



*Medidas en mm

14
3
8
3



PAN-RRP-1MRF

Anclaje portátil de auto amarre para abrazar superficies horizontales y verticales de manera envolvente.



PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil para abrazar superficies horizontales de manera envolvente.



PAN-SRP-1MRF

Anclaje portátil para abrazar superficies horizontales formando un nudo tipo corbata.



Sello de Calidad



NTC 2037 - 2010

Arneses recubiertos por un polímero, evitando la oxidación en las partes metálicas y alargando el tiempo de vida útil.



LÍNEA DIELECTRICA

Arneses con propiedades de aislamiento eléctrico

DIELECTRICA



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

NTC 2037 - 2010



PAY-DPLF-P3

-Tipo Y de 5 argollas recubiertas
-Faja protector lumbar



PAX-DLF-P0

-Tipo X de 4 argollas recubiertas



PAH-DLP-P0

-Tipo H de 4 argollas recubiertas



PAH-DLP-P2

-Tipo H de 4 argollas recubiertas
-Faja protector lumbar

* El color del producto puede variar con respecto a la fotografía

CONECTORES DE ANCLAJE Y ESLINGAS

ESLINGAS DE DETENCION DE CAIDAS



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

NTC 2037 - 2010



PAN-SRP-2MDG



PAN-RRP-1MDG



GED-DYRP-2F

2 ganchos de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



GED-DSRP-2F

1 gancho de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



GED-DSRP-1F

2 ganchos de 3/4"

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN



GEP-DSRP-2F

Con 1 gancho de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



GEP-DSRP-1F

Con 2 ganchos de 3/4"



GEP-DYRP-2F

Con 2 ganchos de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

NTC 2037 - 2010



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

EN 354:2010

LÍNEAS DE VIDA DIELECTRICA



Sello de Calidad

iconotec INTERNATIONAL

NTC 2037 - 2010



ELV-CP2

Línea de vida en cuerda de poliéster de 13, 14 y 16 mm de diámetro, con gancho dieléctrico de 2 1/2".



ELV-CP1

Línea de vida en cuerda de poliéster de 13, 14 y 16 mm de diámetro, con gancho dieléctrico de 3/4".



LÍNEA REFLECTIVA - ARNESES

Línea de protección contra caídas en espacios de poca iluminación

REFLECTIVA



ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)



NTC 2037 - 2010



PAX-LF-PR2



Árnes Tipo X de 4 argollas, dos argollas laterales, una dorsal y una frontal en reata de poliéster de 45 mm con cinta reflectiva de 500 candelas.
-Faja protector lumbar



PAX-LF-PRO



Árnes Tipo X de 4 argollas, dos argollas laterales, una dorsal y una frontal en reata de poliéster de 45 mm con cinta reflectiva de 500 candelas.



PAH-LP-PRO



Árnes tipo H de 4 argollas, dos argollas laterales, una dorsal y una pectoral en reata de poliéster de 45 mm con cinta reflectiva de 500 candelas.

*El color del producto puede variar con respecto a la fotografía

TRÍPODE Y CONECTORES DE ANCLAJE

Línea de protección contra caídas y trabajo en alturas reflectiva

CE

EN 795:2012 Clase B
EN 1498:2006 Clase A



TRIPODE HD-240

Trípode para actividades de rescate y trabajos en espacios confinados, realizando ascensos, descensos, ingreso y recuperación de manera controlada por medio del elevador manual de 20 mts de longitud.



PAN-FRP-2MF

Anclaje reflectivo portátil para abrazar superficies horizontales de manera envolvente en reata poliéster de 45 mm, con cinta reflectiva de 500 candelas.



PAN-FRP-2GF

Anclaje reflectivo portátil de auto inserción, con dos argollas metálicas con protección tropicalizada, con cinta reflectiva de 500 candelas.



NTC 2037 - 2010



LÍNEA IGNÍFUGA

Aarneses y Eslingas fabricadas en fibra de Poliaramida



Specialist



ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)



NTC 2037 - 2010



PAX-LF-KO



Aarnés tipo X, contiene una argolla dorsal para detención y restricción de caídas, 2 argollas laterales para funciones de posicionamiento y una argolla frontal.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN



PEP-SRK-1F

Con 2 ganchos de 3/4"



ANSI/ASSE Z 359.3 (2017)



*El color del producto puede variar con respecto a la fotografía

LÍNEA ARCFLASH

Aarneses fabricados en fibra de Poliaramida



Specialist



ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)



NTC 2037 - 2010



PAH-DLP-K2



Aarnés de cuerpo entero con faja para apoyo lumbar y con argollas recubiertas: 2 argollas laterales para funciones de posicionamiento y una argolla frontal y una argolla dorsal.

LÍNEA ARCFLASH

Eslingas y Anclajes

Restricción y Posicionamiento



EN 354:2010



PEP-DSRK-1F

Con 2 ganchos de 3/4"



NTC 2037 - 2010



PAN-SRK-2MDF

Anclaje portátil fijo para abrazar superficies horizontales de manera envolvente.

Detención de caídas



NTC 2037 - 2010



PED-DYRK-2F

Con 2 ganchos de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



PAN-RRK-1MDG

Anclaje portátil de auto amarre graduable para abrazar superficies verticales y horizontales de manera envolvente.

RETRACTILES

Línea retráctil en reata de 3 mts, 6 mts, 10 mts y en cable de acero de 15 mts, 20 mts y 25 mts



HE-3D



HE-6N



HE-10N



HE-15S



HE-20S



HE-25S



EN 360:2002

Modelo	Longitud de línea (m)	Carga de ruptura (kg)	Carga de trabajo (kg)	Ancho de línea Nylon (mm)	Longitud total (L) Equipo	Carga solo del Embudo (h) Equipo	Peso (kg)
HE-6N	6	450	140	20	630	160	2.5
HE-10N	10	450	150	25	630	220	3.0

Modelo	Longitud de faja (m)	Carga de ruptura (kg)	Carga de trabajo (kg)	Ancho de línea Nylon (mm)	Largo total (L) Equipo	Largo solo del Embudo (h) Equipo	Peso (kg)
HE-15S	15	450	150	25	590	220	7.0
HE-20S	20	450	150	25	670	250	8.8

ESLINGAS EN ACERO

ESLINGAS DE DETENCION DE CAIDAS

En cable de acero galvanizado de 1/4 con recubrimiento de pvc transparente



ANSI/ASSE Z359.13 (2013)



PED-YCA-2F

Con 2 ganchos de 2 1/2" Con 1 gancho de 3/4"



PED-SCA-2F

Con 1 gancho de 3/4"
Con 1 gancho de 2 1/2"

PED-SCA-1F

Con 2 ganchos de 3/4"

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

En cable de acero galvanizado de 1/4 con recubrimiento de pvc transparente



ANSI/ASSE Z359.3 (2017)



PEP-SCA-1F

Con 2 ganchos de 3/4"



PEP-SCA-2F

Con 1 gancho de 3/4"
Con 1 gancho de 2 1/2"

CONECTORES DE ANCLAJE EN ACERO

En cable de acero galvanizado de 1/4 con recubrimiento de pvc transparente



NTC 2037 - 2010



PAN-CA-2MF



PAN-CA-2GF